

# Deklaracja zgodności nr 21/2009

1. Producent wyrobu budowlanego:  
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

Producent: Mauer Locking Systems Ltd  
Varna 10 Petko Stainov  
Bułgaria

Dystrybutor w Polsce: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.  
Wał Miedzeszyński 402  
03-994 Warszawa
2. Nazwa wyrobu budowlanego:  
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

**Wkłady bębnekowe Elite 2**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKW i U: 28.63.13-30.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Do drzwi z pvc-u i drewnianych i aluminiowych
5. Specyfikacja techniczna:  
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

PN-EN 1303:2007 okucia budowlane. Wkładki bębnekowe do zamków.  
Wymagania i metody badań
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperatura	Zabezpieczenie związane z kluczem	Odporność na atak
1	6	0	0	0	0*	6	1**

\*brak badań

\*\* w przypadku spełnienia następujących warunków: Jeżeli kombinacja tarczki otworu pod klucz/okucia zabezpieczającego uniemożliwia przyłożenie przecinaka; jeśli wkładka bębnekowa i/lub jej urządzenie ochronne nie dadzą się uchwycić, a wkładka bębnekowa nie wystaje poza element ochronny i/lub powierzchnię licowa drzwi nie więcej niż 3 mm; jeśli konstrukcja okucia zabezpieczającego użytego do ochrony wkładki bębnekowej nie umożliwia przyłożenia siły ciągnącej.

Kategoria użytkowania (pierwszy znak)

- kategoria 1: do użytkowania przez osoby z wysoką motywacją do uważnego postępowania się wkładkami bębnekowymi, przy małym prawdopodobieństwie występowania niewłaściwego użytkowania.

Trwałość (drugi znak)

- klasa 6: 100 000 cykli próbnych.

Masa drzwi (trzeci znak)

- klasa 0: brak wymagań dotyczących masy drzwi.

Odporność ogniowa (czwarty znak)

- klasa 0: nie dopuszczone do zastosowania w zestawach drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych.

Bezpieczeństwo (piąty znak)

- klasa 0; brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Odporność na korozję i temperatura (szósty znak)

- klasa 0: brak wymagań dotyczących odporności na korozję; brak wymagań dotyczących temperatury.

Zabezpieczenie związane z kluczem (siódmy znak)

- klasa 6 (najwyższa).

Odporność na atak (ósmy znak)


- klasa 1: 3/5- minutowa odporność na wiercenie.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: (Stichting Kwaliteit Gevelbouw SKG Holandia)SKG\*\* Nr 408.312.04  
Declaration for Compliance Mauer Locking Systems Ltd. 10.10.2006 r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Warszawa, 01.04.2009  
(miejsce i data wystawienia)

Prezes

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Ahlers".

Barbara Ahlers

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)